



Standard sail layout and area / Surface et plan de voilure standard

Hull length / Longueur coque	7,29 m - 23'11"
Beam / Largeur coque	2,50 m - 8'2"
Light displacement / Déplacement léger	890 kg - 1,962 lbs
Draught / Tirant d'eau :	
• Standard keel / Quille standard	2 - 0,25 m - 6'7" - 10"
• Short keel / Quille courte	1,10 - 0,3 m - 3'7" - 12"
Keel weight / Poids de la quille :	
• Standard keel / Quille standard	320 kg - 705 lbs
• Short keel / Quille courte	430 kg - 948 lbs
Mast height (carbon fibre)(from the deck) / Hauteur de mât (fibre de carbone)(à partir du pont)	10,00 m - 32'10"
Air draft / Tirant d'air	11,26 m - 36'11"
Height of boat on trailer / Hauteur du bateau sur remorque	2,80 m - 7'3"
• Without the mast / Sans le mât	2,10 m - 6'11"
Length on trailer / Longueur sur remorque	10,00 m - 32'10"
• Without the mast / Sans le mât	8,90 m - 29'2"
Boom (carbon fibre) / Longueur bôme (fibre de carbone)	3,50 m - 11'6"
Retractable bowsprit (carbon fibre) / Bout-dehors rétractable (fibre de carbone)	2,08 m - 6'10"
Unsinkable volume / Volume d'insubmersibilité	1,6 m ³ - 35.31 cu/ft
Mainsail / Grand-voile	24 m ² - 258 sq/ft
Jib / Foc	16m ² - 172 sq/ft
Asymmetrical spinnaker / Spi asymétrique	63 m ² - 678 sq/ft
Naval Architect / Architecte	Naval Manuard YD
Outside & interior design / Architecture extérieure & intérieure	GIGODESIGN
EC Certification / Attestation CE	Category C - 4 people Catégorie C - 4 personnes