



**Standard sail layout and area** / Surface et plan de voilure standard

Hull length / Longueur coque	5,55 m - 18'3"
Beam / Largeur coque	2,38 m - 7'1"
Light displacement / Déplacement léger	500 kg - 1,102 lbs
Draught / Tirant d'eau :	
• Standard keel / Quille standard	1,50 - 0,18 m - 4'11" - 7"
• Short keel / Quille courte	1,10 - 0,3 m - 3'7" - 12"
Keel weight / Poids de la quille :	
• Standard keel / Quille standard	125 kg - 276 lbs
• Short keel / Quille courte	145 kg - 320 lbs
Mast height (from the deck) / Hauteur de mât (à partir du pont)	7,40 m - 24'3"
Air draft / Tirant d'air	8,52 m - 27'11"
Height of boat on trailer / Hauteur du bateau sur remorque	2,40 m - 7'10"
• Without the mast / Sans le mât	1,85 m - 6'1"
Length on trailer / Longueur sur remorque	7,40 m - 24'3"
• Without the mast / Sans le mât	7,20 m - 23'7"
Boom (carbon fibre) / Longueur bôme (fibre de carbone)	3,00 m - 9'1"
Retractable bowsprit (carbon fibre) / Bout-dehors rétractable (fibre de carbone)	1,40 m - 4'7"
Unsinkable volume / Volume d'insubmersibilité	1,00 m <sup>3</sup> - 35.3 cu/ft
Mainsail / Grand-voile	14,50 m <sup>2</sup> - 156 sq/ft
Jib / Foc	9,20m <sup>2</sup> - 99sq/ft
Asymmetrical spinnaker / Spi asymétrique	32 m <sup>2</sup> - 344 sq/ft

Naval Architect / Architecte	Naval Manuard YD
Designers	EP Studio
EC Certification / Attestation CE	Category C - 2 people Catégorie C - 2 personnes